

# REKWIKKELFOLIE

## Hand- en machinewikkelfolies

- **Maximale bescherming van producten en palletladingen**
- **Verbeterde palletstabilisatie**
- **Consistente kleefkracht en hoge scheurvastheid**

Rekwikkelfolie, ook wel stretchfolie genoemd, is een veelzijdig en betrouwbaar verpakkingsmateriaal dat essentieel is voor het veilig en efficiënt verzenden en opslaan van goederen op pallets.

Deze flexibele folie, vervaardigd uit dun kunststof (LLDPE plastic), biedt een betrouwbare oplossing voor het stabiliseren, beschermen en bundelen van diverse ladingen. Rekwikkelfolie is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten en diktes, en kan handmatig of machinaal worden aangebracht. De folie is gemakkelijk te verwijderen en recyclebaar.

### Toepassingen van rekwikkelfolie:

- **Beschermen:** Effectieve bescherming tegen externe invloeden zoals vocht, vuil en stof tijdens transport en opslag.
- **Palletiseren:** Veilig en efficiënt vastzetten van goederen op een pallet voor stabiel transport.
- **Bundelen:** Het bij elkaar houden van meerdere producten of goederen voor een compacte en georganiseerde lading.



KENMERKEN	HANDWIKKELFOLIE	MACHINEWIKKELFOLIE
-----------	-----------------	--------------------

Dikte:	10 tot 20 micron	12 tot 23 micron
--------	------------------	------------------

Breedte:	50 cm	50 cm
----------	-------	-------

Geschikt voor:	Handmatig of met foliedispenser	Palletwikkelmachine
----------------	---------------------------------	---------------------

Toepassing:	Tot het wikkelen van 15 pallets per dag.	Vanaf 15 pallets per dag.
-------------	--	---------------------------

USP's:	Gemakkelijk af te rollen, lichtgewicht.	Efficiënter in gebruik, consistentere rekbaarheid.
--------	---	--



## Welke kwaliteit is geschikt voor welke machine?



Mechanische rem



Voorrek systeem



Vol automaat



## Ons assortiment

ARTIKEL	ARTIKELNR.	GESCHIKT VOOR:	KWALITEIT & DIKTE	FORMAAT EN GEWICHT	AFNAME
Machine rekwikkelfolie transparant*	242083	<b>DS</b>	<b>DS 200%</b> rekvermogen Dikte: 23my	Breedte: 50 cm Rolgewicht: 16,5 kg	Per pallet (700 kg p/pallet)
Machine rekwikkelfolie transparant*	242021	<b>DP</b>	<b>DP 250%</b> rekvermogen Dikte: 23my	Breedte: 50 cm Rolgewicht: 16,5 kg	Per pallet (700 kg p/pallet)
Machine rekwikkelfolie transparant*	242084	<b>DSP</b>	<b>DSP 300%</b> rekvermogen Dikte: 23my	Breedte: 50 cm Rolgewicht: 16,5 kg	Per pallet (700 kg p/pallet)
Handrekwikkelfolie transparant	242001	n.v.t.	Dikte: 17my	LxB: 300 x 50 cm	Per doos (6 rollen p/ds)
Handrekwikkelfolie transparant	242006	n.v.t.	Dikte: 20my	LxB: 300 x 50 cm	Per doos (6 rollen p/ds)

\*Dit artikel is standaard op voorraad. Machine rekwikkelfolie is ook verkrijgbaar in variaties van 15-30my.

MY = dikte van de folie wordt aangeduid in micrometer (my). 1 micrometer is 0,001 mm.



## Rekvermogen

200% rekvermogen betekent dat 1 meter folie na het voorrekken 3 meter lang wordt. In de breedte verlies je gemiddeld 2 cm per kant na het voorrekken (ookwel neck-down genoemd). In dit voorbeeld betekent het dat de rol van 1 meter lang bij 50 cm breed na het voorrekken 3 meter lang en ca. 45 cm breed wordt.

